



FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W

**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВИЛОК.
TECHNOSYNTHESE®.**

Применение

Специально разработано для инверсивных телескопических и классических вилок.

Характеристики

Содержит антифрикционную присадку, специально разработанную для улучшения скольжения. Постоянный эффект амортизации при любых температурах достигается благодаря использованию основ Technosynthese®.

Защита ободов: великолепная совместимость в комплексе масло/эластомер.

Противоизнашивающее, антикоррозийное, не вспенивающееся.

Рекомендации по применению

Для достижения желаемого эффекта амортизации можно смешивать указанные продукты в произвольном порядке.

Использовать в количестве указанном производителем вилок.

Физико-химические данные

	10W
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0,862
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	6,0 mm ² /s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	35,9 mm ² /s
Индекс вязкости, ASTM D2270:	112
Температура застывания, ASTM D97:	-30°C / -22°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	230°C / 446°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.