



INBOARD TECH 4T 15W-50

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ
БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВОДНОЙ ТЕХНИКИ
TECHNOSYNTHESE®.

Применение

Специально созданное для 4-х тактных бензиновых двигателей водной техники: CRUSADER, MERCUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA...

Может использоваться также для дизельных двигателей с турбонаддувом или без.

Характеристики

Классификации:

API SH / SG / CD

Усилено синтетической базовой основой по технологии MOTUL Technosynthese®.

Превосходные антифрикционные свойства масла увеличивают срок службы двигателя.

Превышает стандарт API SH для бензиновых двигателей.

Высокие моюще-диспергирующие свойства предотвращают образование отложений в двигателе.

Усилены антикоррозионные, антиокислительные и антипенные свойства.

Рекомендации по применению

Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя или в зависимости от условий эксплуатации и по результатам анализа масла.

Может смешиваться с синтетическими или минеральными маслами.

Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J 300:	15W-50
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.874 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	18.1 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	133.1 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	151
Температура вспышки, ASTM D92:	238°C / 460.4°F
Температура застывания, ASTM D97:	-27°C / -16.6°F
Щелочное число, ASTM D2896:	9.9 мг КОН/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.