



SNOWPOWER SYNTH 2T

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СНЕГОХОДОВ.
100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ.
НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ.

Применение

Высокотехнологичное 100% синтетическое моторное масло, специально разработано для 2-х тактных двигателей снегоходов, которые используются в условиях экстремально низких температур: полярный холод.

Все типы 2-х тактных двигателей снегоходов с автоматической подачей масла или предварительным смешиванием масла с топливом.

Все типы применения, в том числе в условиях спортивных соревнований.

Характеристики

Стандарты

API TC

Спецификации

JASO FD N°033MOT075

100% синтетическое моторное масло на основе сложных эфиров с низкой температурой застывания (-48°C / -54.4°F), которая достигается благодаря низкому содержанию растворителей, что обеспечивает легкий запуск двигателя в условиях экстремально низких температур.

Низкозольная формула в сочетании с эстеровой базовой основой с высокими моющими и диспергирующими свойствами, позволяет обеспечить превосходную чистоту поршня, клапанов и камеры сгорания.

Мгновенно образует стабильную смесь с топливом.

Повышает срок службы двигателя, уменьшает трение и износ.

Малодымное.

Рекомендации по применению

Смесь: от 2% до 4% (50:1 или 25:1) в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Физико-химические свойства

Цвет, визуально:	Зеленый
Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298:	0.873 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	69.1 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	10.9 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	149
Температура застывания, ASTM D97:	-48°C / -54.4°F
Температура вспышки, ASTM D92:	155°C / 311°F
Щелочное число, ASTM D2896:	2.3 мг КОН/г